

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015
Data di revisione: 20/02/2020 Data di pubblicazione: 29/05/2014

Versione: 6.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela
Nome del prodotto MED10-6640 Part A
Sinonimi Dispersione silconica

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/della miscela A esclusivo uso professionale.

1.2.2. Usi controindicati

Nessuna informazione supplementare disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe
1198 Avenue Maurice Donat
Le Natura Bt. 2
06250 Mougins
France
+33 4 92 96 93 31
ehs@nusil.com
www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : 800-424-9300 CHEMTREC (negli Stati Uniti); +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)
800-789-767
+(39)-0245557031

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Sol. infiamm. 3 H226
Tossic. acuta 4 (cutanea) H312
Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore) H332
Irrit. cutanea 2 H315
Irrit. oculare 2 H319
STOT SE 3 H335
STOT RE 2 H373
Toss. asp. 1 H304

Testo completo delle classi di pericolo e delle frasi H: vedere sezione 1.6

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS02



GHS07



GHS08

Avvertenza (CLP)

Pericolo

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

Ingredienti pericolosi

Indicazioni di pericolo (CLP)

Massa di reazione di etilbenzene e xilene

H226 - Liquido e vapore infiammabile.

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H312+H332 - Nocivo a contatto con la pelle o se inalato

H315 - Provoca irritazione cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H335 - Può irritare le vie respiratorie.

H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Consigli di prudenza (CLP)

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.

P240 - Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

P241 - Utilizzare impianti elettrici, di illuminazione e di ventilazione a prova di esplosione.

P242 - Utilizzare utensili antiscintillamento.

P243 - Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

P260 - Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate

P264 - Lavare con cura le mani, gli avambracci e le altre aree esposte dopo la manipolazione

P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P280 - Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi e protezioni per gli occhi

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare

immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.

P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P321 - Trattamento specifico (vedere la sezione 4 in questa SDS)

P331 - NON provocare il vomito.

P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P370+P378 - In caso di incendio: estinguere con mezzi appropriati (vedere sezione 5)

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

P403+P235 - Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.

P405 - Conservare sotto chiave.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscela

| Nome | Identificatore del prodotto | % | Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] |
|---|--|---------|--|
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene | (N. CAS) Non applicabile (N. di registrazione REACH) 01-2119539452-40-0053 (N. CE) 905-588-0 | 70 - 90 | Sol. infiamm. 3, H226 Tossic. acuta 4 (cutanea), H312 Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore), H332 Irrit. cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Toss. asp. 1, H304 |

Testo completo delle frasi H: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

In caso di sintomi: andare all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Portare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Ammollare immediatamente in acqua l'area colpita per almeno 15 minuti. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un dottore/un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi

Risciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un dottore/un medico.

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione

NON provocare il vomito. Sciacquare la bocca. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un dottore/un medico.

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

| | |
|--|--|
| Sintomi/Effetti | Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per contatto con la pelle. Nocivo se inalato. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| Sintomi/Effetti dopo l'inalazione | Irritazione alle vie respiratorie e alle altre membrane mucose. L'inalazione può avere effetti avversi per la salute che includono, ma non solo: irritazione, difficoltà respiratorie e perdita di coscienza. |
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle | Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite. Questo materiale è nocivo se viene a contatto con la pelle e in quantità significative può avere effetti avversi per la salute o causare la morte. Questo materiale può essere assorbito attraverso la pelle e gli occhi. |
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi | Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore degli occhi. |
| Sintomi/Effetti dopo l'ingestione | Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni, che può danneggiare i polmoni. |
| Sintomi cronici | Non previsti in normali condizioni d'uso. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

| | |
|--------------------------------|--|
| Mezzi di estinzione adeguati | Estintore a polvere, schiuma resistente all'alcol, anidride carbonica (CO ₂). L'acqua potrebbe essere inefficace, ma deve essere utilizzata per mantenere al fresco i contenitori esposti a fuoco. |
| Mezzi di estinzione inadeguati | Non utilizzare getti d'acqua potenti. Un getto d'acqua ad alta pressione può propagare il liquido in fiamme. |

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

| | |
|---|---|
| Pericolo di incendio | Liquido e vapore infiammabili. |
| Pericolo di esplosione | Potrebbero formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive. |
| Reattività | Reagisce violentemente con sostanze molto comburenti. Aumentato rischio di incendio o esplosione. |
| Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di incendio | Ossidi di carbonio (CO, CO ₂). Idrocarburi. Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie. |

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

| | |
|----------------------------------|---|
| Misure precauzionali antincendio | Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche. |
|----------------------------------|---|

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

Istruzioni antincendio

Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti. In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

Protezione durante lo spegnimento di incendi

Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle vie respiratorie.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Prestare particolare attenzione a evitare scariche elettrostatiche. Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate.

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione Procedure di emergenza

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati. Evacuare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione Procedure di emergenza

Dotare di adeguata protezione il team preposto alla pulizia. Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo permettano. Ventilare l'area. Eliminare le fonti di accensione.

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento

Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua. Come misura precauzionale immediata, isolare eventuali aree di fuoriuscite o perdite in tutte le direzioni. Ventilare l'area.

Metodi per la bonifica

Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Non assorbire con materiale combustibile come: segatura o materiale a base di cellulosa. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Contattare le autorità competenti in caso di fuoriuscite.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la Sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione individuale e la Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione

Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili.

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare di respirare i vapori, la nebbia e le particelle nebulizzate. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché possono ancora rappresentare un pericolo. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro.

Misure igieniche

Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

Attenersi alle normative in vigore. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare impianti elettrici, di illuminazione e di ventilazione a prova di esplosione.

Condizioni di conservazione

Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo a prova di incendio. Acidi forti, basi forti, ossidanti forti.

Materiali incompatibili

7.3. Usi finali particolari

A esclusivo uso professionale.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

| Xileni (isomeri o-, m-, p-) | | |
|-----------------------------|---|---|
| UE | IOELV TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (puro) |
| UE | IOELV TWA (ppm) | 50 ppm (puro) |
| UE | IOELV STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (puro) |
| UE | IOELV STEL (ppm) | 100 ppm (puro) |
| UE | Note | Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle (sostanza pura) |
| Austria | MAK (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (tutti gli isomeri) |
| Austria | MAK (ppm) | 50 ppm (tutti gli isomeri) |
| Austria | MAK - Valore a breve termine (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Austria | MAK Valore a breve termine (ppm) | 100 ppm |
| Belgio | Valore limite (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Belgio | Valore limite (ppm) | 50 ppm |
| Belgio | Valore a breve termine (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Belgio | Valore a breve termine (ppm) | 100 ppm |
| Belgio | Categoria chimica OEL (BE) | Pelle, notazione cutanea (sostanza pura) |
| Bulgaria | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (puro) |
| Bulgaria | OEL TWA (ppm) | 50 ppm (puro) |

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | |
|-----------------|--|--|
| Bulgaria | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (puro) |
| Bulgaria | OEL STEL (ppm) | 100 ppm (puro) |
| Croazia | GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Croazia | GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) | 50 ppm |
| Croazia | KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Croazia | KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm) | 100 ppm |
| Croazia | Categoria chimica OEL (HR) | Notazione cutanea |
| Croazia | Croazia - BLV | 1,5 mg/l Parametro: xilene - Mezzo: sangue - Tempo del processo: alla fine del turno di lavoro (l'assunzione di alcol prima dell'esposizione allo xilene aumenta il risultato) 1,5 g/g creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: alla fine del turno di lavoro (calcolato sul valore medio della creatinina di 1,2 g/l nell'urina) |
| Cipro | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Cipro | OEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Cipro | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Cipro | OEL STEL (ppm) | 100 ppm |
| Cipro | Categoria chimica OEL (CY) | Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo |
| Repubblica Ceca | Expoziční limity (PEL) (mg/m ³) | 200 mg/m ³ |
| Repubblica Ceca | Categoria chimica OEL (CZ) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Repubblica Ceca | Repubblica Ceca - BLV | 820 µmol/mmol creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno 1400 mg/g creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Danimarca | Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³) | 109 mg/m ³ (xilene, tutti gli isomeri) |
| Danimarca | Grænseværdie (langvarig) (ppm) | 25 ppm (xilene, tutti gli isomeri) |
| Estonia | OEL TWA (mg/m ³) | 200 mg/m ³ |
| Estonia | OEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Estonia | OEL STEL (mg/m ³) | 450 mg/m ³ |
| Estonia | OEL STEL (ppm) | 100 ppm |
| Estonia | Categoria chimica OEL (ET) | Notazione cutanea |
| Finlandia | HTP-arvo (8 ore) (mg/m ³) | 220 mg/m ³ |
| Finlandia | HTP-arvo (8 ore) (ppm) | 50 ppm |

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | |
|------------|--|--|
| Finlandia | HTP-arvo (15 min) | 440 mg/m ³ |
| Finlandia | HTP-arvo (15 min) (ppm) | 100 ppm |
| Finlandia | Categoria chimica OEL (FI) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Finlandia | Finlandia - BLV | Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Francia | VLE (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (limite restrittivo) |
| Francia | VLE (ppm) | 100 ppm (limite restrittivo) |
| Francia | VME (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (limite restrittivo) |
| Francia | VME (ppm) | 50 ppm (limite restrittivo) |
| Francia | Categoria chimica OEL (FR) | Rischio di assorbimento cutaneo |
| Francia | Francia - BLV | 1500 mg/g creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Germania | Valore limite di esposizione professionale (mg/m ³) | 440 mg/m ³ (tutti gli isomeri) |
| Germania | Valore limite di esposizione professionale (ppm) | 100 ppm (tutti gli isomeri) |
| Germania | TRGS 903 Valore limite biologico | 2000 mg/l Parametro: acido metilippurico (tolurico) (tutti gli isomeri) - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno (tutti gli isomeri) |
| Germania | Categoria chimica | Notazione cutanea (tutti gli isomeri) |
| Gibilterra | Otto ore mg/m ³ | 221 mg/m ³ (puro) |
| Gibilterra | Otto ore ppm | 50 ppm (puro) |
| Gibilterra | Breve termine mg/m ³ | 442 mg/m ³ (puro) |
| Gibilterra | Breve termine ppm | 100 ppm (puro) |
| Gibilterra | Categoria chimica OEL (GI) | Notazione cutanea (sostanza pura) |
| Grecia | OEL TWA (mg/m ³) | 435 mg/m ³ |
| Grecia | OEL TWA (ppm) | 100 ppm |
| Grecia | OEL STEL (mg/m ³) | 650 mg/m ³ |
| Grecia | OEL STEL (ppm) | 150 ppm |
| Grecia | Categoria chimica OEL (GR) | pelle - potenziale assorbimento cutaneo |
| Ungheria | AK-érték | 221 mg/m ³ |
| Ungheria | CK-érték | 442 mg/m ³ |
| Ungheria | Categoria chimica OEL (HU) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Irlanda | OEL (rif 8 ore) (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Irlanda | OEL (rif 8 ore) (ppm) | 50 ppm |
| Irlanda | OEL (rif 15 min) (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Irlanda | OEL (rif 15 min) (ppm) | 100 ppm |
| Irlanda | Categoria chimica OEL (IE) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Italia | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (puro) |
| Italia | OEL TWA (ppm) | 50 ppm (puro) |
| Italia | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (puro) |
| Italia | OEL STEL (ppm) | 100 ppm (puro) |

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | |
|-------------|---|--|
| Italia | Categoria chimica OEL (IT) | pelle - potenziale di assorbimento cutaneo (sostanza pura) |
| Lettonia | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Lettonia | OEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Lettonia | Categoria chimica OEL (LV) | pelle - possibilità di esposizione cutanea |
| Lituania | IPRV (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (isomeri miscelati, puro) |
| Lituania | IPRV (ppm) | 50 ppm (isomeri miscelati, puro) |
| Lituania | TPRV (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (isomeri miscelati, puro) |
| Lituania | TPRV (ppm) | 100 ppm (isomeri miscelati, puro) |
| Lituania | Categoria chimica OEL (LT) | Notazione cutanea |
| Lussemburgo | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Lussemburgo | OEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Lussemburgo | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Lussemburgo | OEL STEL (ppm) | 100 ppm |
| Lussemburgo | Categoria chimica OEL (LU) | Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle |
| Malta | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (puro) |
| Malta | OEL TWA (ppm) | 50 ppm (puro) |
| Malta | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (puro) |
| Malta | OEL STEL (ppm) | 100 ppm (puro) |
| Malta | Categoria chimica OEL (MT) | Possibilità di assunzione significativa attraverso la pelle (sostanza pura) |
| Paesi Bassi | Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³) | 210 mg/m ³ |
| Paesi Bassi | Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Norvegia | Grenseverdier (AN) (mg/m ³) | 108 mg/m ³ |
| Norvegia | Grenseverdier (AN) (ppm) | 25 ppm |
| Norvegia | Grenseverdier (Kortidsverdi) (mg/m ³) | 135 mg/m ³ (valore calcolato) |
| Norvegia | Grenseverdier (Kortidsverdi) (ppm) | 37,5 ppm (valore calcolato) |
| Norvegia | Categoria chimica OEL (NO) | Notazione cutanea |
| Polonia | NDS (mg/m ³) | 100 mg/m ³ (miscela di isomeri) |
| Polonia | NDSCh (mg/m ³) | 200 mg/m ³ (miscela di isomeri) |
| Portogallo | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (valore limite indicativo) |
| Portogallo | OEL TWA (ppm) | 50 ppm (valore limite indicativo) |
| Portogallo | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (valore limite indicativo) |
| Portogallo | OEL STEL (ppm) | 100 ppm (valore limite indicativo) |
| Portogallo | Categoria chimica OEL (PT) | A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, cute - valore limite indicativo di possibilità di esposizione cutanea |
| Romania | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (puro) |
| Romania | OEL TWA (ppm) | 50 ppm (puro) |
| Romania | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (puro) |
| Romania | OEL STEL (ppm) | 100 ppm (puro) |
| Romania | Categoria chimica OEL (RO) | Notazione cutanea (sostanza pura) |

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | |
|-------------|---|---|
| Romania | Romania - BLV | 3 g/l Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Slovacchia | NPHV (priemerná) (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Slovacchia | NPHV (priemerná) (ppm) | 50 ppm |
| Slovacchia | NPHV (Hraničná) (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Slovacchia | Categoria chimica OEL (SK) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Slovacchia | Slovacchia - BLV | 1,5 mg/l Parametro: xilene - Mezzo: sangue - Tempo del processo: fine dell'esposizione o del turno di lavoro (tutti gli isomeri) 2000 mg/l Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine dell'esposizione o del turno di lavoro |
| Slovenia | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Slovenia | OEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Slovenia | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Slovenia | OEL STEL (ppm) | 100 ppm |
| Slovenia | Categoria chimica OEL (SI) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Spagna | VLA-ED (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (valore limite indicativo) |
| Spagna | VLA-ED (ppm) | 50 ppm (valore limite indicativo) |
| Spagna | VLA-EC (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Spagna | VLA-EC (ppm) | 100 ppm |
| Spagna | Categoria chimica OEL (ES) | pelle - potenziale assorbimento cutaneo |
| Spagna | Spagna - BLV | 1 g/g creatinina Parametro: acidi metilippurici - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Svezia | nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (xilene) |
| Svezia | nivågränsvärde (NVG) (ppm) | 50 ppm (xilene) |
| Svezia | kortidsvärde (KTV) (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (xilene) |
| Svezia | kortidsvärde (KTV) (ppm) | 100 ppm (xilene) |
| Svezia | Categoria chimica OEL (SE) | Notazione cutanea |
| Svizzera | KZGW (mg/m ³) | 870 mg/m ³ |
| Svizzera | KZGW (ppm) | 200 ppm |
| Svizzera | MAK (mg/m ³) | 435 mg/m ³ |
| Svizzera | MAK (ppm) | 100 ppm |
| Svizzera | Categoria chimica OEL (CH) | Notazione cutanea |
| Svizzera | Svizzera - BLV | 2 g/l Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Regno Unito | WEL TWA (mg/m ³) | 220 mg/m ³ |
| Regno Unito | WEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Regno Unito | WEL STEL (mg/m ³) | 441 mg/m ³ |
| Regno Unito | WEL STEL (ppm) | 100 ppm |

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|
| Regno Unito | Categoria chimica WEL | Potenziale assorbimento cutaneo |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici appropriati

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate. Usare rilevatori di gas nei casi in cui potrebbero essere rilasciati gas o vapori infiammabili. Seguire le corrette procedure di messa a terra per evitare le scariche di elettricità statica. Utilizzare impianti a prova di esplosione. Usare rilevatori di gas nei casi in cui potrebbero essere rilasciati gas tossici. Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

Dispositivo di protezione individuale



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche. Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.

Protezione per le mani
Protezione per gli occhi
Protezione della pelle e del corpo

Indossare guanti protettivi.
Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.
Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

SEZIONE 9: Pericoli fisici e chimici

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Stato fisico | Liquido |
| Colore | Incolore |
| Odore | Solvente |
| Soglia olfattiva | Nessun dato disponibile |
| pH | Nessun dato disponibile |
| Velocità di evaporazione | Nessun dato disponibile |
| Punto di fusione | Nessun dato disponibile |
| Punto di congelamento | Nessun dato disponibile |
| Punto di ebollizione | 140 °C (284 °F) |
| Punto di infiammabilità | 27 °C (80 °F) |
| Temperatura di autoaccensione | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Nessun dato disponibile |
| Infiammabilità (solidi, gas) | Non applicabile |
| Tensione di vapore | Nessun dato disponibile |
| Densità di vapore relativa a 20 °C | Nessun dato disponibile |

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | |
|---|-------------------------|
| Densità relativa | < 1 |
| Solubilità | Acqua: Nessuno |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | Nessun dato disponibile |
| Viscosità, cinematica | Nessun dato disponibile |
| Viscosità, dinamica | Nessun dato disponibile |
| Proprietà esplosive | Nessun dato disponibile |
| Proprietà ossidanti | Nessun dato disponibile |
| Limiti di esplosione | Nessun dato disponibile |

9.2. Altre informazioni

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reagisce violentemente con sostanze molto comburenti. Aumentato rischio di incendio o esplosione.

10.2. Stabilità chimica

Liquido e vapore infiammabili. Potrebbero formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse, calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere, materiali incompatibili e altre fonti di accensione.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, ossidanti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non previsti in normali condizioni d'uso.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta Nocivo per contatto con la pelle. Nocivo se inalato.

| | |
|---|------------------------------|
| MED10-6640 Part A | |
| ATE CLP (cutanea) | 1617,647 mg/kg peso corporeo |
| ATE CLP (vapori) | 16,176 mg/l/4 ore |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene | |
| LD50 orale, ratto | 3523 mg/kg |
| LC50 inalazione ratto | 6700 ppm/4 ore |
| ATE CLP (orale) | 3523 mg/kg peso corporeo |
| ATE CLP (cutanea) | 1100 mg/kg peso corporeo |
| ATE CLP (gas) | 6700 ppmv/4 ore |
| ATE CLP (vapori) | 11 mg/l/4h |

Corrosione cutanea/Irritazione cutanea Provoca irritazione cutanea.

Danni/irritazione oculare Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle Non classificato (In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | |
|--|--|
| Mutagenicità sulle cellule germinali | Non classificato (In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Cancerogenicità | Non classificato (In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità per la riproduzione | Non classificato (In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — Esposizione singola | Può irritare le vie respiratorie. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — Esposizione ripetuta | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| Pericolo in caso di aspirazione | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale Non classificata.

12.2. Persistenza e degradabilità

MED10-6640 Part A

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Persistenza e degradabilità | Non determinato. |
|-----------------------------|------------------|

12.3. Potenziale di bioaccumulo

MED10-6640 Part A

| | |
|---------------------------|------------------|
| Potenziale di bioaccumulo | Non determinato. |
|---------------------------|------------------|

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.6. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.

Ulteriori informazioni Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili.

Ecologia - materiali di rifiuto Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.






In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

| | | | | |
|-----|------|------|-----|-----|
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|-----|------|------|-----|-----|

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
| 14.1. Numero ONU | | | | |
| 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU | | | | |
| XILENI | XILENI | XILENI | XILENI | XILENI |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |
| 14.4. Gruppo di imballaggio | | | | |
| III | III | III | III | III |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente | | | | |
| Pericoloso per l'ambiente: no | Pericoloso per l'ambiente: no Inquinante acquatico: no | Pericoloso per l'ambiente: no | Pericoloso per l'ambiente: no | Pericoloso per l'ambiente: no |

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione supplementare disponibile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

Non contiene sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione dei cambiamenti

| Sezione | Intestazione della sezione | Modifica | Data della modifica |
|---------|--|------------|---------------------|
| 1 | Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa | Modificati | 20/02/2020 |
| 2 | Identificazione dei pericoli | Modificati | 20/02/2020 |
| 3 | Composizione/Informazioni sugli ingredienti | Modificati | 20/02/2020 |
| 11 | Informazioni tossicologiche | Modificati | 20/02/2020 |
| 14 | Informazioni sul trasporto | Modificati | 20/02/2020 |

Data di preparazione o ultima revisione 20/02/2020

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

Testo completo delle dichiarazioni H ed EUH:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tossic. acuta 4 (cutanea) | Tossicità acuta (cutanea), Categoria 4 |
| Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore) | Tossicità acuta (inalazione: vapore), Categoria 4 |
| Toss. asp. 1 | Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1 |
| Les. oculare 1 | Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 1 |
| Irrit. oculare 2 | Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 2 |
| Sol. infiamm. 3 | Liquidi infiammabili, Categoria 3 |
| Irrit. cutanea 2 | Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2 |
| STOT RE 2 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — Esposizione ripetuta, Categoria 2 |
| STOT SE 3 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola, Categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie |
| H226 | Liquido e vapore infiammabili. |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H312 | Nocivo per contatto con la pelle. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H332 | Nocivo se inalato. |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie. |
| H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi
ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su vie navigabili interne
ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
STA - Stima della tossicità acuta
BCF - Fattore di bioconcentrazione
BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)
BOD - Richiesta biochimica di ossigeno
N. CAS - Chemical Abstracts Service Number
CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008
COD - Richiesta chimica di ossigeno
CE - Comunità europea
CE50 - Concentrazione mediana efficace
CEE - Comunità economica europea
EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
N. EmS (Incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG
N. EmS (Fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG
UE - Unione europea
CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Chwilowe
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Pulpowe
NOAEL - Dose priva di effetti avversi osservati
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati
NRD - Nevirsylinas Ribinis Dydis
NTP - Programma nazionale sulla tossicità
OEL - Limiti di esposizione professionale
PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico
PEL - Limite di esposizione ammissibile
pH - Idrogeno potenziale
REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID - Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia
SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata
SDS - Scheda di dati di sicurezza
STEL - Limite di esposizione a breve termine
STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio
TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

MED10-6640 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
IARC - Ente internazionale per la ricerca sul cancro
IATA - International Air Transport Association
Codice IBC - Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa
IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis
IOELV - Valori indicativi limite di esposizione professionale
LC50 - Concentrazione letale mediana
LD50 - Dose letale mediana
LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico-acqua del suolo
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile
MARPOL - Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento

ThOD - Domanda teorica di ossigeno
TLM - Limite di tolleranza medio
TLV - Valore limite di soglia
TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis
TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine
TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte
TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte
TSCA - Control Act per le sostanze tossiche
TWA - Media ponderata nel tempo
VOC - Composti organici volatili
VLA-EC - Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración
VLA-ED - Valor Limite Ambiental Exposición Diaria
VLE - Valeur Limite D'exposition
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro
WGK - Wassergefährdungsklasse

Nusil UE GHS SDS

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di questa SDS. **NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") NEGANO ESPRESSAMENTE OGNI RIPRODUZIONE E GARANZIA RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ.** La SDS è intesa come guida a un appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è intesa come completa. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio nel determinare sicurezza, compatibilità e appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i loro scopi e usi. **NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL NEGA LA RESPONSABILITÀ E, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, L'ACQUIRENTE CONCORDA CHE IN NESSUNA CIRCOSTANZA NUSIL SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRECTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI MA NON LIMITATI A PERDITA DI PROFITTI, LESIONE DELLA REPUTAZIONE, RICHIAMO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.**

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015
Data di revisione: 20/02/2020 Data di pubblicazione: 29/05/2014

Versione: 5.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela
Nome del prodotto MED10-6640 Part B
Sinonimi Dispersione silconica

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/della miscela A esclusivo uso professionale.

1.2.2. Usi controindicati

Nessuna informazione supplementare disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe
1198 Avenue Maurice Donat
Le Natura Bt. 2
06250 Mougins
France
+33 4 92 96 93 31
ehs@nusil.com
www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : 800-424-9300 CHEMTREC (negli Stati Uniti); +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)
800-789-767
+(39)-0245557031

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Sol. infiamm. 3 H226
Tossic. acuta 4 (cutanea) H312
Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore) H332
Irrit. cutanea 2 H315
Irrit. oculare 2 H319
STOT SE 3 H335
STOT RE 2 H373
Toss. asp. 1 H304

Testo completo delle classi di pericolo e delle frasi H: vedere sezione 1.6

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS02



GHS07



GHS08

Avvertenza (CLP)

Pericolo

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

Ingredienti pericolosi

Indicazioni di pericolo (CLP)

Massa di reazione di etilbenzene e xilene

H226 - Liquido e vapore infiammabile.

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H312+H332 - Nocivo a contatto con la pelle o se inalato

H315 - Provoca irritazione cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H335 - Può irritare le vie respiratorie.

H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Consigli di prudenza (CLP)

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.

P240 - Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

P241 - Utilizzare impianti elettrici, di illuminazione e di ventilazione a prova di esplosione.

P242 - Utilizzare utensili antiscintillamento.

P243 - Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

P260 - Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate

P264 - Lavare con cura le mani, gli avambracci e le altre aree esposte dopo la manipolazione

P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P280 - Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi e protezioni per gli occhi

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare

immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.

P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P321 - Trattamento specifico (vedere la sezione 4 in questa SDS)

P331 - NON provocare il vomito.

P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P370+P378 - In caso di incendio: estinguere con mezzi appropriati (vedere sezione 5)

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

P403+P235 - Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.

P405 - Conservare sotto chiave.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscela

| Nome | Identificatore del prodotto | % | Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] |
|---|--|---------|--|
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene | (N. CAS) Non applicabile (N. di registrazione REACH) 01-2119539452-40-0053 (N. CE) 905-588-0 | 70 - 90 | Sol. infiamm. 3, H226 Tossic. acuta 4 (cutanea), H312 Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore), H332 Irrit. cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Toss. asp. 1, H304 |
| Silossani e siliconi, dimetil, metil idrogeno | (N. CAS) 68037-59-2 | < 5 | Irrit. cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335 |
| 3-butin-2-olo, 2-metil- | (N. CAS) 115-19-5 (N. CE) 204-070-5 | < 1 | Sol. infiamm. 2, H225 Tossic. acuta 4 (orale), H302 Les. oculare 1, H318 |

Testo completo delle frasi H: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

In caso di sintomi: andare all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Portare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Ammollare immediatamente in acqua l'area colpita per almeno 15 minuti. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un dottore/un medico.

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | |
|---|--|
| Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi | Risciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un dottore/un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo l'ingestione | NON provocare il vomito. Sciacquare la bocca. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un dottore/un medico. |

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

| | |
|--|--|
| Sintomi/Effetti | Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per contatto con la pelle. Nocivo se inalato. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| Sintomi/Effetti dopo l'inalazione | Irritazione alle vie respiratorie e alle altre membrane mucose. L'inalazione può avere effetti avversi per la salute che includono, ma non solo: irritazione, difficoltà respiratorie e perdita di coscienza. |
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle | Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite. Questo materiale è nocivo se viene a contatto con la pelle e in quantità significative può avere effetti avversi per la salute o causare la morte. Questo materiale può essere assorbito attraverso la pelle e gli occhi. |
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi | Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore degli occhi. |
| Sintomi/Effetti dopo l'ingestione | Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni, che può danneggiare i polmoni. |
| Sintomi cronici | Non previsti in normali condizioni d'uso. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

| | |
|--------------------------------|--|
| Mezzi di estinzione adeguati | Estintore a polvere, schiuma resistente all'alcol, anidride carbonica (CO ₂). L'acqua potrebbe essere inefficace, ma deve essere utilizzata per mantenere al fresco i contenitori esposti a fuoco. |
| Mezzi di estinzione inadeguati | Non utilizzare getti d'acqua potenti. Un getto d'acqua ad alta pressione può propagare il liquido in fiamme. |

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

| | |
|------------------------|---|
| Pericolo di incendio | Liquido e vapore infiammabili. |
| Pericolo di esplosione | Potrebbero formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive. |
| Reattività | Reagisce violentemente con sostanze molto comburenti. Aumentato rischio di incendio o esplosione. |

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di incendio

Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Idrocarburi. Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio
Istruzioni antincendio

Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.
Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti. In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle vie respiratorie.

Protezione durante lo spegnimento di incendi

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Prestare particolare attenzione a evitare scariche elettrostatiche. Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate.

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione
Procedure di emergenza

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.
Evacuare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione
Procedure di emergenza

Dotare di adeguata protezione il team preposto alla pulizia. Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo permettano. Ventilare l'area. Eliminare le fonti di accensione.

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento

Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua. Come misura precauzionale immediata, isolare eventuali aree di fuoriuscite o perdite in tutte le direzioni. Ventilare l'area.

Metodi per la bonifica

Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Non assorbire con materiale combustibile come: segatura o materiale a base di cellulosa. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Contattare le autorità competenti in caso di fuoriuscite.

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la Sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione individuale e la Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione

Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare di respirare i vapori, la nebbia e le particelle nebulizzate. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché possono ancora rappresentare un pericolo. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro.

Misure igieniche

Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

Attenersi alle normative in vigore. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare impianti elettrici, di illuminazione e di ventilazione a prova di esplosione.

Condizioni di conservazione

Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo a prova di incendio. Acidi forti, basi forti, ossidanti forti.

Materiali incompatibili

7.3. Usi finali particolari

A esclusivo uso professionale.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

| Xileni (isomeri o-, m-, p-) | | |
|-----------------------------|---|---|
| UE | IOELV TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (puro) |
| UE | IOELV TWA (ppm) | 50 ppm (puro) |
| UE | IOELV STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (puro) |
| UE | IOELV STEL (ppm) | 100 ppm (puro) |
| UE | Note | Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle (sostanza pura) |
| Austria | MAK (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (tutti gli isomeri) |
| Austria | MAK (ppm) | 50 ppm (tutti gli isomeri) |
| Austria | MAK - Valore a breve termine (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Austria | MAK Valore a breve termine (ppm) | 100 ppm |

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | |
|-----------------|--|--|
| Belgio | Valore limite (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Belgio | Valore limite (ppm) | 50 ppm |
| Belgio | Valore a breve termine (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Belgio | Valore a breve termine (ppm) | 100 ppm |
| Belgio | Categoria chimica OEL (BE) | Pelle, notazione cutanea (sostanza pura) |
| Bulgaria | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (puro) |
| Bulgaria | OEL TWA (ppm) | 50 ppm (puro) |
| Bulgaria | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (puro) |
| Bulgaria | OEL STEL (ppm) | 100 ppm (puro) |
| Croazia | GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Croazia | GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) | 50 ppm |
| Croazia | KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Croazia | KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm) | 100 ppm |
| Croazia | Categoria chimica OEL (HR) | Notazione cutanea |
| Croazia | Croazia - BLV | 1,5 mg/l Parametro: xilene - Mezzo: sangue - Tempo del processo: alla fine del turno di lavoro (l'assunzione di alcol prima dell'esposizione allo xilene aumenta il risultato) 1,5 g/g creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: alla fine del turno di lavoro (calcolato sul valore medio della creatinina di 1,2 g/l nell'urina) |
| Cipro | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Cipro | OEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Cipro | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Cipro | OEL STEL (ppm) | 100 ppm |
| Cipro | Categoria chimica OEL (CY) | Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo |
| Repubblica Ceca | Expoziční limity (PEL) (mg/m ³) | 200 mg/m ³ |
| Repubblica Ceca | Categoria chimica OEL (CZ) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Repubblica Ceca | Repubblica Ceca - BLV | 820 µmol/mmol creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno 1400 mg/g creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Danimarca | Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³) | 109 mg/m ³ (xilene, tutti gli isomeri) |
| Danimarca | Grænseværdie (langvarig) (ppm) | 25 ppm (xilene, tutti gli isomeri) |

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | |
|------------|---|---|
| Estonia | OEL TWA (mg/m ³) | 200 mg/m ³ |
| Estonia | OEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Estonia | OEL STEL (mg/m ³) | 450 mg/m ³ |
| Estonia | OEL STEL (ppm) | 100 ppm |
| Estonia | Categoria chimica OEL (ET) | Notazione cutanea |
| Finlandia | HTP-arvo (8 ore) (mg/m ³) | 220 mg/m ³ |
| Finlandia | HTP-arvo (8 ore) (ppm) | 50 ppm |
| Finlandia | HTP-arvo (15 min) | 440 mg/m ³ |
| Finlandia | HTP-arvo (15 min) (ppm) | 100 ppm |
| Finlandia | Categoria chimica OEL (FI) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Finlandia | Finlandia - BLV | Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Francia | VLE (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (limite restrittivo) |
| Francia | VLE (ppm) | 100 ppm (limite restrittivo) |
| Francia | VME (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (limite restrittivo) |
| Francia | VME (ppm) | 50 ppm (limite restrittivo) |
| Francia | Categoria chimica OEL (FR) | Rischio di assorbimento cutaneo |
| Francia | Francia - BLV | 1500 mg/g creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Germania | Valore limite di esposizione professionale (mg/m ³) | 440 mg/m ³ (tutti gli isomeri) |
| Germania | Valore limite di esposizione professionale (ppm) | 100 ppm (tutti gli isomeri) |
| Germania | TRGS 903 Valore limite biologico | 2000 mg/l Parametro: acido metilippurico (tolurico) (tutti gli isomeri) - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno (tutti gli isomeri) |
| Germania | Categoria chimica | Notazione cutanea (tutti gli isomeri) |
| Gibilterra | Otto ore mg/m ³ | 221 mg/m ³ (puro) |
| Gibilterra | Otto ore ppm | 50 ppm (puro) |
| Gibilterra | Breve termine mg/m ³ | 442 mg/m ³ (puro) |
| Gibilterra | Breve termine ppm | 100 ppm (puro) |
| Gibilterra | Categoria chimica OEL (GI) | Notazione cutanea (sostanza pura) |
| Grecia | OEL TWA (mg/m ³) | 435 mg/m ³ |
| Grecia | OEL TWA (ppm) | 100 ppm |
| Grecia | OEL STEL (mg/m ³) | 650 mg/m ³ |
| Grecia | OEL STEL (ppm) | 150 ppm |
| Grecia | Categoria chimica OEL (GR) | pelle - potenziale assorbimento cutaneo |
| Ungheria | AK-érték | 221 mg/m ³ |
| Ungheria | CK-érték | 442 mg/m ³ |
| Ungheria | Categoria chimica OEL (HU) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Irlanda | OEL (rif 8 ore) (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Irlanda | OEL (rif 8 ore) (ppm) | 50 ppm |

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | |
|-------------|--|---|
| Irlanda | OEL (rif 15 min) (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Irlanda | OEL (rif 15 min) (ppm) | 100 ppm |
| Irlanda | Categoria chimica OEL (IE) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Italia | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (puro) |
| Italia | OEL TWA (ppm) | 50 ppm (puro) |
| Italia | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (puro) |
| Italia | OEL STEL (ppm) | 100 ppm (puro) |
| Italia | Categoria chimica OEL (IT) | pelle - potenziale di assorbimento cutaneo (sostanza pura) |
| Lettonia | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Lettonia | OEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Lettonia | Categoria chimica OEL (LV) | pelle - possibilità di esposizione cutanea |
| Lituania | IPRV (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (isomeri miscelati, puro) |
| Lituania | IPRV (ppm) | 50 ppm (isomeri miscelati, puro) |
| Lituania | TPRV (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (isomeri miscelati, puro) |
| Lituania | TPRV (ppm) | 100 ppm (isomeri miscelati, puro) |
| Lituania | Categoria chimica OEL (LT) | Notazione cutanea |
| Lussemburgo | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Lussemburgo | OEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Lussemburgo | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Lussemburgo | OEL STEL (ppm) | 100 ppm |
| Lussemburgo | Categoria chimica OEL (LU) | Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle |
| Malta | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (puro) |
| Malta | OEL TWA (ppm) | 50 ppm (puro) |
| Malta | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (puro) |
| Malta | OEL STEL (ppm) | 100 ppm (puro) |
| Malta | Categoria chimica OEL (MT) | Possibilità di assunzione significativa attraverso la pelle (sostanza pura) |
| Paesi Bassi | Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³) | 210 mg/m ³ |
| Paesi Bassi | Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Norvegia | Grenseverdier (AN) (mg/m ³) | 108 mg/m ³ |
| Norvegia | Grenseverdier (AN) (ppm) | 25 ppm |
| Norvegia | Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³) | 135 mg/m ³ (valore calcolato) |
| Norvegia | Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) | 37,5 ppm (valore calcolato) |
| Norvegia | Categoria chimica OEL (NO) | Notazione cutanea |
| Polonia | NDS (mg/m ³) | 100 mg/m ³ (miscela di isomeri) |
| Polonia | NDSCh (mg/m ³) | 200 mg/m ³ (miscela di isomeri) |
| Portogallo | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (valore limite indicativo) |
| Portogallo | OEL TWA (ppm) | 50 ppm (valore limite indicativo) |
| Portogallo | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (valore limite indicativo) |
| Portogallo | OEL STEL (ppm) | 100 ppm (valore limite indicativo) |
| Portogallo | Categoria chimica OEL (PT) | A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, cute - |

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | |
|------------|---|---|
| | | valore limite indicativo di possibilità di esposizione cutanea |
| Romania | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (puro) |
| Romania | OEL TWA (ppm) | 50 ppm (puro) |
| Romania | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (puro) |
| Romania | OEL STEL (ppm) | 100 ppm (puro) |
| Romania | Categoria chimica OEL (RO) | Notazione cutanea (sostanza pura) |
| Romania | Romania - BLV | 3 g/l Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Slovacchia | NPHV (priemerná) (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Slovacchia | NPHV (priemerná) (ppm) | 50 ppm |
| Slovacchia | NPHV (Hraničná) (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Slovacchia | Categoria chimica OEL (SK) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Slovacchia | Slovacchia - BLV | 1,5 mg/l Parametro: xilene - Mezzo: sangue - Tempo del processo: fine dell'esposizione o del turno di lavoro (tutti gli isomeri) 2000 mg/l Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine dell'esposizione o del turno di lavoro |
| Slovenia | OEL TWA (mg/m ³) | 221 mg/m ³ |
| Slovenia | OEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Slovenia | OEL STEL (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Slovenia | OEL STEL (ppm) | 100 ppm |
| Slovenia | Categoria chimica OEL (SI) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Spagna | VLA-ED (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (valore limite indicativo) |
| Spagna | VLA-ED (ppm) | 50 ppm (valore limite indicativo) |
| Spagna | VLA-EC (mg/m ³) | 442 mg/m ³ |
| Spagna | VLA-EC (ppm) | 100 ppm |
| Spagna | Categoria chimica OEL (ES) | pelle - potenziale assorbimento cutaneo |
| Spagna | Spagna - BLV | 1 g/g creatinina Parametro: acidi metilippurici - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Svezia | nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³) | 221 mg/m ³ (xilene) |
| Svezia | nivågränsvärde (NVG) (ppm) | 50 ppm (xilene) |
| Svezia | kortidsvärde (KTV) (mg/m ³) | 442 mg/m ³ (xilene) |
| Svezia | kortidsvärde (KTV) (ppm) | 100 ppm (xilene) |
| Svezia | Categoria chimica OEL (SE) | Notazione cutanea |
| Svizzera | KZGW (mg/m ³) | 870 mg/m ³ |
| Svizzera | KZGW (ppm) | 200 ppm |
| Svizzera | MAK (mg/m ³) | 435 mg/m ³ |
| Svizzera | MAK (ppm) | 100 ppm |
| Svizzera | Categoria chimica OEL (CH) | Notazione cutanea |

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | |
|-------------|-------------------------------|--|
| Svizzera | Svizzera - BLV | 2 g/l Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno |
| Regno Unito | WEL TWA (mg/m ³) | 220 mg/m ³ |
| Regno Unito | WEL TWA (ppm) | 50 ppm |
| Regno Unito | WEL STEL (mg/m ³) | 441 mg/m ³ |
| Regno Unito | WEL STEL (ppm) | 100 ppm |
| Regno Unito | Categoria chimica WEL | Potenziale assorbimento cutaneo |

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici appropriati

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate. Usare rilevatori di gas nei casi in cui potrebbero essere rilasciati gas o vapori infiammabili. Seguire le corrette procedure di messa a terra per evitare le scariche di elettricità statica. Utilizzare impianti a prova di esplosione. Usare rilevatori di gas nei casi in cui potrebbero essere rilasciati gas tossici. Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

Dispositivo di protezione individuale



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche. Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.

Protezione per le mani
Protezione per gli occhi
Protezione della pelle e del corpo

Indossare guanti protettivi.
Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.
Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

SEZIONE 9: Pericoli fisici e chimici

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Stato fisico | Liquido |
| Colore | Incolore |
| Odore | Solvente |
| Soglia olfattiva | Nessun dato disponibile |
| pH | Nessun dato disponibile |
| Velocità di evaporazione | Nessun dato disponibile |
| Punto di fusione | Nessun dato disponibile |

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | |
|---|-------------------------|
| Punto di congelamento | Nessun dato disponibile |
| Punto di ebollizione | 140 °C (284 °F) |
| Punto di infiammabilità | 27 °C (80 °F) |
| Temperatura di autoaccensione | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Nessun dato disponibile |
| Infiammabilità (solidi, gas) | Non applicabile |
| Tensione di vapore | Nessun dato disponibile |
| Densità di vapore relativa a 20 °C | Nessun dato disponibile |
| Densità relativa | < 1 |
| Solubilità | Acqua: Nessuno |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | Nessun dato disponibile |
| Viscosità, cinematica | Nessun dato disponibile |
| Viscosità, dinamica | Nessun dato disponibile |
| Proprietà esplosive | Nessun dato disponibile |
| Proprietà ossidanti | Nessun dato disponibile |
| Limiti di esplosione | Nessun dato disponibile |

9.2. Altre informazioni

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reagisce violentemente con sostanze molto comburenti. Aumentato rischio di incendio o esplosione.

10.2. Stabilità chimica

Liquido e vapore infiammabili. Potrebbero formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse, calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere, materiali incompatibili e altre fonti di accensione.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, ossidanti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non previsti in normali condizioni d'uso.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta Nocivo per contatto con la pelle. Nocivo se inalato.

| | |
|---|------------------------------|
| MED10-6640 Part B | |
| ATE CLP (cutanea) | 1617,647 mg/kg peso corporeo |
| ATE CLP (vapori) | 16,176 mg/l/4 ore |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene | |
| LD50 orale, ratto | 3523 mg/kg |
| LC50 inalazione ratto | 6700 ppm/4 ore |
| ATE CLP (orale) | 3523 mg/kg peso corporeo |
| ATE CLP (cutanea) | 1100 mg/kg peso corporeo |

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | |
|--|--|
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene | |
| ATE CLP (gas) | 6700 ppmv/4 ore |
| ATE CLP (vapori) | 11 mg/l/4h |
| Corrosione cutanea/Irritazione cutanea | Provoca irritazione cutanea. |
| Danni/irritazione oculare | Provoca grave irritazione oculare. |
| Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle | Non classificato (In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Mutagenicità sulle cellule germinali | Non classificato (In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Cancerogenicità | Non classificato (In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità per la riproduzione | Non classificato (In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — Esposizione singola | Può irritare le vie respiratorie. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — Esposizione ripetuta | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| Pericolo in caso di aspirazione | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale Non classificata.

12.2. Persistenza e degradabilità

MED10-6640 Part B

Persistenza e degradabilità Non determinato.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

MED10-6640 Part B

Potenziale di bioaccumulo Non determinato.

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.6. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.

Ulteriori informazioni Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili.

Ecologia - materiali di rifiuto Non disperdere nell'ambiente.

MED10-6640 Part B






Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|--|---|---|--|---|
| 14.1. Numero ONU | | | | |
| 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU | | | | |
| XILENI | XILENI | XILENI | XILENI | XILENI |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |
| 14.4. Gruppo di imballaggio | | | | |
| III | III | III | III | III |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente | | | | |
| Pericoloso per l'ambiente: no | Pericoloso per l'ambiente: no Inquinante acquatico: no | Pericoloso per l'ambiente: no | Pericoloso per l'ambiente: no | Pericoloso per l'ambiente: no |

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione supplementare disponibile

14.7. Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

Non contiene sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione dei cambiamenti

| Sezione | Intestazione della sezione | Modifica | Data della modifica |
|---------|--|------------|---------------------|
| 1 | Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa | Modificati | 20/02/2020 |
| 2 | Identificazione dei pericoli | Modificati | 20/02/2020 |

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 3 | Composizione/Informazioni sugli ingredienti | Modificati | 20/02/2020 |
| 11 | Informazioni tossicologiche | Modificati | 20/02/2020 |
| 14 | Informazioni sul trasporto | Modificati | 20/02/2020 |

Data di preparazione o ultima revisione 20/02/2020

revisione

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

Testo completo delle dichiarazioni H ed EUH:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tossic. acuta 4 (cutanea) | Tossicità acuta (cutanea), Categoria 4 |
| Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore) | Tossicità acuta (inalazione: vapore), Categoria 4 |
| Toss. asp. 1 | Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1 |
| Les. oculare 1 | Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 1 |
| Irrit. oculare 2 | Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 2 |
| Sol. infiamm. 3 | Liquidi infiammabili, Categoria 3 |
| Irrit. cutanea 2 | Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2 |
| STOT RE 2 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — Esposizione ripetuta, Categoria 2 |
| STOT SE 3 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola, Categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie |
| H226 | Liquido e vapore infiammabili. |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H312 | Nocivo per contatto con la pelle. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H332 | Nocivo se inalato. |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie. |
| H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi
ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su vie navigabili interne
ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
STA - Stima della tossicità acuta
BCF - Fattore di bioconcentrazione
BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)
BOD - Richiesta biochimica di ossigeno
N. CAS - Chemical Abstracts Service Number
CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n.

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe
NOAEL - Dose priva di effetti avversi osservati
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati
NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis
NTP - Programma nazionale sulla tossicità
OEL - Limiti di esposizione professionale
PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico
PEL - Limite di esposizione ammissibile

MED10-6640 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 830/2015

1272/2008

COD - Richiesta chimica di ossigeno

CE - Comunità europea

CE50 - Concentrazione mediana efficace

CEE - Comunità economica europea

EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

N. EmS (Incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG

N. EmS (Fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG

UE - Unione europea

CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

IARC - Ente internazionale per la ricerca sul cancro

IATA - International Air Transport Association

Codice IBC - Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa

IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis

IOELV - Valori indicativi limite di esposizione professionale

LC50 - Concentrazione letale mediana

LD50 - Dose letale mediana

LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso

LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto

Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico-acqua del suolo

Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua

Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua

MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile

MARPOL - Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento

pH - Idrogeno potenziale

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID - Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia

SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata

SDS - Scheda di dati di sicurezza

STEL - Limite di esposizione a breve termine

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

TA-Luff - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

ThOD - Domanda teorica di ossigeno

TLM - Limite di tolleranza medio

TLV - Valore limite di soglia

TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis

TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine

TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte

TSCA - Control Act per le sostanze tossiche

TWA - Media ponderata nel tempo

VOC - Composti organici volatili

VLA-EC - Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración

VLA-ED - Valor Limite Ambiental Exposición Diaria

VLE - Valeur Limite D'exposition

VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition

vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro

WGK - Wassergefährdungsklasse

Nusil UE GHS SDS

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di questa SDS. **NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") NEGANO ESPRESSAMENTE OGNI RIPRODUZIONE E GARANZIA RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ.** La SDS è intesa come guida a un appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è intesa come completa. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio nel determinare sicurezza, compatibilità e appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i loro scopi e usi. **NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL NEGA LA RESPONSABILITÀ E, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, L'ACQUIRENTE CONCORDA CHE IN NESSUNA CIRCOSTANZA NUSIL SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRECTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI MA NON LIMITATI A PERDITA DI PROFITTI, LESIONE DELLA REPUTAZIONE, RICHIAMO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.**